

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ (jelölje meg az eljárást felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Miskolci Egyházmegye	
Postai cím: Szeles u. 59.	
Város: Miskolc	Postai irányítószám: 3526

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola átalakítására és bővítésére

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Teherhordó szerkezet:

Az épület fő téglafal szerkezete érintetlenül marad.

Födémek:

Az első emelet feletti födém helyére új, előre gyártott 26cm vastag vasbeton teherelosztó födém kerül. Statikai terv szerint!

Falazat:

Tetőtér új külső fala 44cm POROTHERM 44 téglából készülő téglafalazatból áll.

A Liftakna 15cm vasbetonból készül, homlokzati oldalról 30 cm POROTHERM 30 N+F téglafallal védve.

Áthidalók:

Statikai terv szerinti előre gyártott áthidalók.

Válaszfalak:

A tanterem és foglalkoztatók fala dupla gipszkarton válaszfal (5 rétegű) a jobb hanggátlás miatt.

A speciális igényeket nem támasztó belső falszerkezetek 15 cm gipszkarton válaszfal szerkezetek (CW100 tartóbordára kétoldalt dupla gipszkarton lappal).

A vizes helyiségekben impregnált lapokat kell használni.

A menekülési útvonalakban, illetve a tűzvédelmi tervfejezetben említett speciális helyeken tűzgátló gipszkarton lap, illetve a bordák között közetgyapot töltet alkalmazandó.

Nyílászárók:

Az épület nyílászárói cserére kerülnek, az új fa nyílászáró szerkezetek kiosztásban, színben megegyeznek a jelenlegi szerkezetekkel, $U=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ hőátbocsátási tényezővel rendelkeznek.

Hőszigetelés:

A homlokzaton LB KNAUF Thermosystem Start homlokzati hőszigetelő rendszer készül,

20 cm vtg expandált PS hab hőszigetelő maggal. A hőszigetelő táblák rögzítése - a homlokzati falhoz történő ragasztáson kívül - természetesen mechanikai rögzítéssel válik teljessé.

A homlokzatinál nem éghető sávok kialakítására (OTSZ előírásainak megfelelően) LB KNAUF Thermosystem Mineral GREEN homlokzati hőszigetelő rendszer készül, a rendszer tartozékaként forgalmazott 20 cm vtg homlokzati ásványgyapot hőszigetelő maggal. Hangszigetelésként AUSTROTHERM AT-L 45/40 lépéshangszigetelés készül az új közbenső födémbe.

Dilatációképzésre AUSTROTHERM AT-N30 hőszigetelést alkalmazunk 8 cm vastagságban.

Hőhidmentes kapcsolatok kialakítását AUSTROTHERM AT-N100 segíti.

A gipszkarton válaszfalakba URSA TWF 1 ásványgyapot hő- és hangszigetelés kerül.

Szellőzés:

Az ablakokon keresztül - természetes kiszellőztetéssel megoldva.

Belső helyiségek szellőzése a gépészeti tervfejezetben található.

Külső felületképzés:

Homlokzati kialakításról a homlokzati tervek rendelkeznek.

Belső burkolatok:

Padlóburkolat:

A padlóburkolatok a terv szerinti kialakításban készülnek.

A fal- és mennyezetburkolatok egyaránt vakolt vagy festett felületűek. Vizes helyiségekben a falat 2,10 m magasságig csempével kell burkolni, ahol a fal- és padlóburkolatok alá üzemi víz elleni szigetelést kell készíteni.

A folyosókon a hidegpadló burkolatok és meglévő a parketta burkolatok cserére kerülnek. A meglévő fölépcső jelenlegi hidegpadló burkolata felcsiszolásra kerül.

A földszinti és emeleti új helyiségek kialakítása következtében a burkolatok sérülni fognak, ezért ezekben az újonnan kialakuló helyiségekben új (terv szerinti) padlóburkolatok kerülnek.

Az újonnan elhelyezett burkolatoknak rendelkezni kell a szabvány által előírt kopásállósági értékekkel.

Az új vizes helyiségek hidegburkolati csúszásmentesek, a vizes berendezések mögött kent vízszigeteléssel.

Falburkolat:

Fa falburkolat (vagy lambéria) készül vizes bázisú felületkezeléssel.

A folyosókon, nagyobb forgalmú közlekedőkben, tantermekben fa falburkolat kerül 1,50m magasságig.

Csempe:

A vizes helyiségekben (wc, mosdó, zuhanyzó) körben, a nem vizes helyiségekben a vizes berendezések mögött 2,10m magas hálós kötésű csempe falburkolat készül, mögötte kent vízszigeteléssel.

Épületgépészet:

Fűtés:

Az iskola „A” épülete a nemrégiben átadott „B” és „C” épületegyüttes kazánházában található kondenzációs gázkészülékekről kapja a fűtést, a még eredeti acélsőves fűtési rendszeren. Az épület a tárgyi EFOP pályázat keretein belül az újonnan kialakítandó tetőtér fűtését foglalja magában. A teljes épületrész fűtési hálózata cserére kerül, de azok a KEHOP pályázat műszaki tartalmában találhatóak. Az új fűtési kör az emelet fűtési körével kerül egy nyomvonalra és gerincvezetékre. Ennek a vezetéknek a nyomvonala a KEHOP műszaki tartalomban található. Az új tetőtérben a fűtési hálózat anyaga műanyag ötrétegű cső padlóban és gipszkarton mögött vezetve. A gipszkarton falak miatti szereléshez elengedhetetlen a gondoskodni a falak tartószerkezetéről. A tervezett radiátorméreteket a TNM számítást alapul véve lettek meghatározva, a meglévő fűtési hálózat hőfoklépcsőjére lettek kiválasztva. Ezen radiátorokat természetesen radiátorszelepekkel kívánjuk ellátni az egyenletes fűtés érdekében. A fűtési függőleges csőterven a radiátorszelepek elő beállítási értékei jelölve lettek a pontos beszabályozás érdekében. Az emeleti és a tetőtéri fűtési körök egymástól szakaszolhatóak, a terven jelölt műszaki megoldással. Az új felszálló vezetéken jelölt hidraulikus beszabályozó szelep beépítése elmaradhatatlan, a pontos hidraulikai beszabályozás érdekében.

Víz-csatarna:

Megrendelő kérésére jelen tervünkben minden tanteremben új mosdókat kívánunk elhelyezni, hideg-meleg vizes csapokkal, ezen szaniterek az alaprajzi tervekről láthatóak. Az alagsorban tervezünk egy új öltöző kialakítását is, melynek csatlakozási pontjai a GV-1 terven láthatóak. Tervezzük még kettő darab akadálymentes mosdó kialakítását is (egy az első emeleten, egyet pedig az újonnan kiépítendő tetőtérben). Az új tetőtérben kialakításra kerülnek új vizesblokkok is melyeknek csatlakozási pontjai a GV-1-2-3-4 alaprajzi terveken láthatóak. Jelen csatlakozási pontok feltételezett pontok, melyek a helyszíni feltárás során módosulhatnak! Megrendelői kérésre szakaszolási és biztonsági okokból plusz elzáró szerelvényeket helyezünk el a vizes berendezéseknél. Azon helyiségekben, ahol zuhanytálca kerül elhelyezésre, ott a vizesblokkba belépő vezetéken golyóscsapokat helyezünk el a későbbi esetleges javítások érdekében. A wc, mosdó, falikút és vizelde berendezéseknél sarokszelepeket helyezünk el a későbbi javítások segítségével érdekében. A meglévő 1"-os gerincvezeték cseréje a GV-06 és GV-05-ös terven jelölve lett. A terven található műszaki tartalomtól eltérni nem lehet!

Tűzi víz hálózat:

Az új tetőtér kialakításának feltétele kettő darab fali tűzcsapszekrény elhelyezése 30 m-es tömlőkkel a terven jelölt helyeken. Ezen berendezések vízigényét az emeleten található csapszekrények betáplálási vezetékéről kívánjuk megoldani, a terven és költségvetésben kiírt anyagminőségben és méretben. A korábbi felújítás keretein belül egy új vízóra akna lett kiépítve a Soltész Nagy Kálmán utcában. Ebből a vízóra aknából egy új 160-as KPE vezetékét kívánunk kiépíteni a terven jelölt nyomvonalon. Az épületbelépés előtt történik egy anyagváltás (KPE-horg.acél), majd a jelölt anyagminőséggel a földszinten történik egy csatlakozási pont váltás. A régi csatlakozást meg kell szüntetni és újat kell kiépíteni.

Szellőzés:

A tetőtérben található belsőterü helyiségek légcseréje biztosítása érdekében Helios 90 m3/h teljesítményű elszívó ventilátorokat tervezünk elhelyezni. Ezeket a ventilátorokat a villanykapcsolóval reteszelve kell villamos oldalon bekötni, késleltető relével. Az elszívott levegő pótlására a vizesblokkok ajtóiba minimum 150 cm2 keresztmetszetű légbevezető rácsokat kell elhelyezni! Az elszívott levegőt tetőhőjalás fölé NA 100-as légtechnikai vezeték segítségével vezetjük el. A csővezetékek legfelső pontján kifújó idomokat kell elhelyezni! A tanterem levegőjének cseréjét az órák utáni nyílászárókon keresztül szellőztetéssel kívánjuk megoldani!

A gépészeti kialakítás egyéb paramétereiről a gépészeti terfejezet nyújt információt.

A gépészeti vezetékek földemen történő átvezetési helyei EI 30 tűzállósági teljesítményű réskitöltő-réslezáró tűzgátló tömítéssel lesznek lezárva.

Bontási munkák

Fűtésszerelés – Primer oldal: 1 db Kompakt hőfogyasztásmérő, telespes tápellátással, integrált ultrahangos átfolyásmérővel, l=1,5 m jelvezetékkel, optikai adatkimenettel, direkt merülésű, vagy védőhüvelyes kivitelű Pt 500 érzékelőpárral, 1,5 m-es kábellel, rozsdamentes acél védőhüvellyel, hitelesítve, felszerelve, MULTICAL menetes kivitelben, csatlakozó csavarzattal Vagy ezzel egyenértékű.

Kondenzációs kazán tartozékokkal

Fűtésszerelés – Szekunder oldal:

Kompakt acéllemez lapradiátor, négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal), összeállítva, felszerelve és bekötve, fal javítással, DK-22 típusú, kétsoros kivitelben, 2 konvektorlemezrel, 600 mm építési magassággal,

600/ 400 mm Vagy ezzel egyenértékű.	12	db	
600/ 500 mm Vagy ezzel egyenértékű.	4	db	
600/ 600 mm Vagy ezzel egyenértékű.	12	db	
600/ 700 mm Vagy ezzel egyenértékű.	27	db	
600/ 800 mm Vagy ezzel egyenértékű.	11	db	
600/ 900 mm Vagy ezzel egyenértékű.	11	db	
600/ 1000 mm Vagy ezzel egyenértékű.	18	db	
600/ 1100 mm Vagy ezzel egyenértékű.	4	db	
600/ 1200 mm Vagy ezzel egyenértékű.	4	db	
600/1500 mm Vagy ezzel egyenértékű.	2	db	

Tetőtér fűtése:

2,00	db	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x400mm "vagy ezzel egyenértékű"
4,00	db	FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x700mm "vagy ezzel egyenértékű"
5,00	db	FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x800mm "vagy ezzel egyenértékű"
2,00	db	FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x900mm "vagy ezzel egyenértékű"
5,00	db	FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x1000mm "vagy ezzel egyenértékű"
8,00	db	FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x1100mm "vagy ezzel egyenértékű"
2,00	db	FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x1200mm "vagy ezzel egyenértékű"
3,00	db	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x1300mm "vagy ezzel egyenértékű"
4,00	db	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x1600mm "vagy ezzel egyenértékű"
35,00	db	Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett FixTrend termosztatikus radiátorszelep,sarok,eurok. 1/2"-3/4"K, előbeállítással "vagy ezzel egyenértékű"
Nyílászárócsere 379 m2: Műanyag vagy fa vagy fém kültéri, hőszigetelt fokozott légzárású nyílászáró elhelyezése hőhidmentes, horganyzott acélbetét merevítésű tok- és szárnyszerkezettel, rejtett vasalattal, falszerkezetbe beépítve szerelvényezve, finombeállítással, kívül-belül fehér színben, párkányozással, szükség szerinti visszajavitással, régi nyílászáró bontásával, a kibontott nyílászáróval azonos osztásokkal és megjelenéssel.		
Homlokzati		hőszigetelés: 1393 m2
Padlásfödém hőszigetelés: 856		m2
Tetőfedés: 1405,75 m2		
Villamossági munkák		
Víz-és csatornaszerelés		
Személyfelvonó 13,65 m emelőmagasságig, 1000 kg terhelhetőségig, 8 fő vagy 630 kg terhelhetőséggel 1 db		
CPV kód: 45214200-2, 45320000-6, 45321000-3, 45421100-5, 45260000-7, 45262300-4, 45262310-7, 42416000-5		

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik Rész XVII Fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 113.§ (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel ² A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ¹ [] [] [] []/S [] [] []-[] [] [] [] [] [] A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ¹ [] [] [] [] []/[] [] [] [] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: ² (2017/07/14)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: ²
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: ² Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye ¹

A szerződés száma: [] Rész száma: ² [] Elnevezés:

Az eljárás eredményes volt X igen ☐ nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ ²

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
--

☐ A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

☐ A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás ☐ igen ☐ nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők ²

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²

V.2 Az eljárás eredménye ²

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: [3]

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: FK Raszter Zrt.

Székhelye: 3533 Miskolc, Felsőszinna u. 73.

Adószáma: 11887827-2-05

Sor-Szám	Megnevezés	HUF
1.	Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj)	409.097.393,-
2.	ÁFA	110.456.296,-
3.	Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj)	519.553.689,-
		HÓNAP
4.	MV-É kategóriás felelős műszaki vezetői feltételeknek megfelelő szakember többlet szakmai tapasztalatának értékelése az M2 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve]	60
		FŐ
5.	1991. évi IV. törvényben meghatározott hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása [0-5 fő]	5

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás a közbeszerzési dokumentumok és a jogszabályok feltételeinek.

Ajánlattevő neve: Jánosik és Társai Kft.

Székhelye: 1047 Budapest, Attila u. 34.

Adószáma: 11066901-2-41

Sor-Szám	Megnevezés	HUF
1.	Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj)	352.700.000,-
2.	ÁFA	95.229.000,-
3.	Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj)	447.929.000,-
		HÓNAP
4.	MV-É kategóriás felelős műszaki vezetői feltételeknek megfelelő szakember többlet szakmai tapasztalatának értékelése az M2 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve]	86
		FŐ
5.	1991. évi IV. törvényben meghatározott hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása [0-5 fő]	5

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás a közbeszerzési dokumentumok és a jogszabályok feltételeinek.

Közös ajánlattevő neve: CreativEnergy Kft.

Székhelye: 3535 Miskolc, Erdő u. 42.

Adószáma: 11690911-2-05

Közös ajánlattevő neve: P-Kolor Kft.
Székhelye: 3562 Onga, Hunyadi u. 16.
Adószáma: 11943037-2-05

Sor-Szám	Megnevezés	HUF
1.	Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj)	325.319.546,-
2.	ÁFA	87.836.278,-
3.	Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj)	413.155.824,-
		HÓNAP
4.	MV-É kategóriás felelős műszaki vezetői feltételeknek megfelelő szakember többlet szakmai tapasztalatának értékelése az M2 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve]	76
		FŐ
5.	1991. évi IV. törvényben meghatározott hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása [0-5 fő]	-

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás a közbeszerzési dokumentumok és a jogszabályok feltételeinek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése ²

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Ajánlattevő neve:		Jánosik és Társai Kft.		FK Raszter Zrt.		CreativEnergy Kft. – P Kolor Kft.	
Az értékelés részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszámai (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj)	70	92	6440	79	5530	100	7000
MV-É kategóriás felelős műszaki vezetői feltételeknek megfelelő szakember többlet szakmai tapasztalatának értékelése az M2 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve]	15	100	1500	100	1500	100	1500
1991. évi IV. törvényben meghatározott hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása [0-5 fő]	15	100	1500	100	1500	0	0
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként			9440		8530		8500

Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont²
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: <u>Az 1. értékelési részszerzőpont esetében az ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:</u> Az 1. értékelési részszerzőpont esetében az ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. A bírálat módszere képlettel leírva: $P = (\text{Legalacsonyabb paraméter} / \text{Adott ajánlattevő által ajánlott paraméter}) \times (P_{\max} - P_{\min}) + P_{\min} \times \text{súlyszám}$. A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során két tizedesjegyre veszi figyelembe kerekítés nélkül úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket elhagyja. Például: 4,759 esetén 4,75 illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így kialakult pontazonosság esetén az azonos pontszámot elérő Ajánlattevők azonos pontszámot kapnak. <u>A 2. értékelési részszerzőpont szerinti szakmai értékelés az alábbiak szerint:</u> Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza úgy, hogy a legmagasabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. Előbbiek alapján a megajánlásra használt képlet: $P_{\text{vizsgált}} = (A_{\text{vizsgált}} / A_{\text{legkedvezőbb}}) \times (P_{\max} - P_{\min}) + P_{\min}$ A 2. értékelési szempont tekintetében az értékelés alapja kizárólag az MV-É kategóriás felelős műszaki vezetőre vonatkozó feltételeknek megfelelő szakember gyakorlati ideje! Ajánlattevő már az ajánlat részeként köteles csatolni az MV-É kategóriás felelős műszaki vezető szakember képzettségére és szakmai gyakorlatára vonatkozó dokumentumokat, a Felolvasólapra (AD. 2. sz. melléklet) számszerűsített tapasztalat, mint értékelési szempont tényleges fennállásának igazolása céljából. A 2. értékelési részszerzőpont tekintetében azok az ajánlatok, melyek a legkedvezőtlenebb (0 hónap, azaz az M2 alkalmasságot nem meghaladó, vagy azt elérő) érvényességi küszöböt jelentő értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező 0 pontot, a legkedvezőbb szintet (60 hónap) elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező 100 pontot kapnak. Ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb 0 hónap és legkedvezőbb 60 hónap) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. <u>A 3. értékelési részszerzőpont szerinti szakmai értékelés az alábbiak szerint:</u> Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza úgy, hogy a legmagasabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. Előbbiek alapján a megajánlásra használt képlet: $P_{\text{vizsgált}} = (A_{\text{vizsgált}} / A_{\text{legkedvezőbb}}) \times (P_{\max} - P_{\min}) + P_{\min}$ Ajánlatkérő a 3. értékelési szempont (hátrányos helyzetű munkavállalók száma) vonatkozásában legkedvezőbb szintnek az 5 fő hátrányos helyzetű munkavállalót tekint, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalkozásokra ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Azok az ajánlatok, melyek a legkedvezőtlenebb (0 fő) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező 0 pontot kapnak. Ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb 0 fő és legkedvezőbb 5 fő) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. 2
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő neve: Jánosik és Társai Kft. Székhelye: 1047 Budapest, Attila u. 34. Adószáma: 11066901-2-41 Ellenszolgáltatás összege: nettó 352.700.000,- Ft. Ajánlattevő adta a legjobb ár-érték arány értékelési szempontra nézve a legkedvezőbb ajánlatot.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő neve: FK Raszter Zrt. Székhelye: 3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73. Adószáma: 11887827-2-05 Ellenszolgáltatás összege: nettó 409.097.393,- Ft Ajánlattevő adta a legjobb ár-érték arány értékelési szempontra nézve a második legkedvezőbb ajánlatot.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele² X igen ☐ nem A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: vasbeton szerelés, kőműves munkák, acélszerkezet szerelés, ácsmunkák, burkolás, szárazépítés, szigetelés, lift-szerelés, épületgépészet, épületvillamosság A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: őrzés, anyagmozgatás, hulladékszállítás, zsaluzás, állványépítés, betonozás, ácsmunka és tetőfedés, kőműves munkák, szárazépítési munkák részei, burkolatok részmunkái, bádorgozás, asztalos és lakatos szerkezetek beépítési munkái, felületképzési és szigetelési munkák, lift beépítés, épületgépészeti és villamos szerelési munkák, gyengeáramú szerelés, épületgépész felelős műszaki vezető, épületvillamossági felelős műszaki vezető

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: ²
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek ² Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: Csekő Zoltán (XIII.M2 felelős műszaki vezető), LAVILLKER Plusz Kft. (XIII.M3 felelős műszaki vezető, 11074410-2-05)
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők ² Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: -
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: ²

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama Kezdetre: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/10/31)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/10/31)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: ²
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: ²
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: ²

¹ szükség szerinti számban ismételje meg

² adott esetben